

FACILE À INSTALLER

Vous n'êtes pas vraiment le type de personne qui aime installer des choses? Ne vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être le seul. C'est pourquoi nous faisons des climatiseurs portables. Cet appareil a une capacité de 10 200 BTU (norme ASHRAE 128) / 6 500 BTU, une fonctionnalité d'inclinaison automatique et même une télécommande ACL. Vous pouvez régler la température, même si vous n'êtes pas à la maison. Cool, non?

PERFORMANCE

- 10 000 BTU (NORME ASHRAE 128)
- 6 500 BTU
- Déshumidification (pts/h) 2,5
- Surface de climatisation estimée 300 pi² (pièce de 15 pi x 20 pi)

CARACTÉRISTIQUES

- Minuterie programmable 24 h Marche/Arrêt
- Plusieurs vitesses de ventilation avec refroidissement automatique
- Système d'évaporation automatique
- Télécommande ACL
- Minuterie 24 h Marche/Arrêt
- Trousse d'installation pour fenêtre



Minuterie programmable 24 h Marche/Arrêt

Grâce à notre minuterie programmable 24 h, réglez la température de votre demeure, même quand vous n'y êtes pas.

Évent d'air à inclinaison automatique

Appréciez chaque bouffée d'air frais grâce à notre technologie d'évent d'air oscillant. L'appareil fait circuler l'air frais de manière plus efficace, ne laissant aucun point chaud dans la pièce.

Système d'évaporation automatique

Le système permet une utilisation continue sans avoir à vider un réservoir d'eau.

PERFORMANCE

| | |
|--|--------|
| Performance (BTU) (NORME ASHRAE 128) | 10 000 |
| Performance (BTU) | 6 500 |
| Déshumidification (pts/h) | 2,5 |
| Débit d'air sec (PCM) | 220 |
| Niveau sonore (dB) (avant) | 53 |
| Surface de climatisation estimée (PI2) | 300 |
| Réfrigérant | R410A |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|---------------------------|
| Panneau d'affichage | DEL |
| Commande du thermostat | Oui |
| Télécommande | Télécommande ACL |
| Type de touche de contrôle | Standard |
| Inclinaison automatique | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Système de porte à ouverture/fermeture automatique | Oui |
| Minuterie | 24 h, Marche/Arrêt |
| Vitesses du ventilateur de refroidissement | 2 |
| Vitesses – ventilateur seulement | 2 |
| Compresseur | Interrupteur rotatif |
| Type de ventilateur intérieur/extérieur | Soufflerie |
| Sortie d'air | Inclinée et sur le dessus |
| Indicateur de réservoir plein | Oui |
| Évacuation extérieure | Oui |

MATÉRIAUX/FINITIONS

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Couleur offerte | Blanc |
| Roulettes facilitant le déplacement | Oui |
| Filtre à air | Lavable |
| Trousse d'installation pour fenêtre | Oui |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|------------------------------|-------|
| Voltage/60 Hz | 115 |
| Watts | 1 270 |
| Intensité de courant nominal | 11,3 |

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Appareil (L x H x P) | 16,93 po x 27,36 po x 12,80 po |
| À l'expédition (L x H x P) | 19,29 po x 34,65 po x 15,55 po |
| Poids net | 59,5 lb |
| Poids à l'expédition | 70,5 lb |

GARANTIE LIMITÉE

1 an, pièces et main-d'œuvre

CUP

| | |
|-----------|--------------|
| LP1017WSR | 772454068461 |
|-----------|--------------|

